

Technische Daten

Anschlüsse	Grafik / Tastatur / Maus	1 x HDDB-37
	Stromversorgung	1 x DC-12V
Anschlusskabel im Lieferumfang	PS/2 / USB / VGA Combo	ULS-V01-1 (1,2m)
Anschlusskabel optional	PS/2 / USB / VGA Combo	ULS-V01-3 (3,0m)
Schalter	LCD Einstellungen	5 Druckschalter
	EIN / AUS	1 Druckschalter
	AUS (LCD eingeklappt)	1 halbverdeckter Druckschalter
LED-Anzeige Konsole	Betrieb	1 x grün/rot
	Num	1 x blau
	Großbuchstaben	1 x blau
	Rollen	1 x blau
Emulation	Tastatur / Maus	USB und PS/2
	Display	JA
Grafik	17" LCD	1280 x 1024
	Farben	16,2 Mio.
	Bildfrequenz	H: 31,0 KHz. – 81,0 KHz. V: 56,0 KHz. – 76,0 KHz.
	Sichtwinkel	H: 140° / V: 130°
	Bandbreite	140 Mhz.
	Helligkeit	300 cd/m ²
	Kontrast	700 : 1
	Reaktionszeit	4 ms.
	Lochmaske	0,264mm (H) x 0,264mm (V)
	Hintergrundbeleuchtung	LED
Eingangswerte	100 V. – 240 V. AC, 48 Hz – 62 Hz	
Ausgangswerte	DC 12V., 4,16A	
Stromverbrauch	230 V / 14,6 Watt	
Zertifizierung	RoHS, RoHS2, CE	
Umgebung	Betriebstemperatur	-10 - 50°C
	Lagertemperatur	-20 – 60°C
	Feuchtigkeit	0 – 80% rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	Gehäuse	Hochleistungsstahl
	Farbe	RAL 9005
	Gewicht	14,0 kg incl. Einbauwinkel
	Abmessung (L x B x H) ohne Griff	410 x 450 x 44,5mm (19" / 1HE)
	Abmessung (L x B x H) mit Griff	422 x 450 x 44,5mm (19" / 1HE)
Mit Verpackung	Gewicht	15,0 kg
	Abmessung (L x B x H)	74 x 62 x 18 cm