

AW-1708HD / AW-1716HD



- 17,3" FULL HD LCD Monitor
- 8 / 16 Port KVM
- 3 USB-Frontanschlüsse



Der Artikel AW-1708HD / AW-1716HD ist ein Konsolenmodul, welches über ein 17,3 Zoll „Full-HD“ Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Brillante Bilder in HD, Monitoring in nie gesehener Qualität. Der Artikel AW-1708HD / AW-1716HD setzte neue Maßstäbe in punkto Bildqualität in Ihrem Serverraum eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock und Touchpad sowie eingebaute 8 / 16 Port USB / PS/2 KVM's und 3 USB Frontanschlüsse runden das Bild ab. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.

Spezifikationen:

- 8 / 16 Port Tree-chainable Rackmount USB PS/2 KVM-Switch mit OSD
- Nahezu der einzige KVM-Switch, der die Monitor-Kennungen (DDC/EDID) spiegelt; nicht nur wie viele Andere gar nicht oder gute Andere nur am geschalteten Port durch schaltet, sondern an allen Ports permanent den Rechnern zur Verfügung stellt und somit die Rechner jederzeit rebooten können und die Auflösung trotzdem immer korrekt dargestellt wird.
- Full-time DDC Support = Monitor-Emulation = jedem Server wird das "original" am KVM-Switch angeschlossene Display permanent vorgetauscht und somit gibt es beim booten im Background keinerlei Probleme.
- Tree-chainable zum nächsten Level mit bis zu acht KVM-TU8 KVM-Switches
- Tree-chaining Distanz bis zu 5 Meter
- Port-Kapazität ist skalierbar auf bis zu 64/256 PCs über Tree-chaining mit TU-Modellen
- Eingebauter 3-Port USB2.0 Geräte-Hub an der Konsolen-Front zur gemeinsamen Nutzung von USB2.0 und USB1.1 Endgeräten (wie eine weitere Maus, Scanner, Drucker, Kameras, USB-Speichermedien, ...) an allen PCs
- USB und PS/2 Interface-Support an beiden Seiten - Konsole und PC Seite
- Computer-Auswahl über Push-Buttons, Tastatur-Hotkeys und OSD-Menü
- Unterstützt DOS, Windows 95/98/SE/2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 und Windows 7 / 8 / 10, Linux, MacOS, etc.
- Numerisches LED-Statusanzeigen zur eindeutigen Anzeige des Port-Status
- Perfekte Tastatur/Maus-Emulation zur sicheren Funktion an allen Rechnern und Betriebssystemen
- Pro-Port Controller zum aufrecht erhalten der Tastatur und Maus im Fehlerfall, sofern der KVM-Switch keine externe Stromversorgung erhält
- Erweiterte PS/2-Maus Reset-Hotkeys für non-PnP OS wie Win NT 4.0 und Linux
- Buzzer-Sound quittiert die Hotkey und Port-Schaltung (de-aktivierbar)
- Autoscan-Verweildauer von 5 ~ 95 Sekunden über OSD-Menü programmierbar
- Passwort-Schutz
- Auto-Logout Timeout-Support
- Firmware/Software upgradable

Eigenschaften:

- 1HE 17,3" LCD Konsole mit einer Tiefe von nur 640mm
- Stufenlos einstellbarer Blickwinkel von 0 bis 105° durch hochwertige Drehmomentscharniere
- Einfache Ein-Mann-Montage mit den mitgelieferten Einbauwinkeln
- Einstellbare Tiefe von 640 mm bis 1140 mm Profiltiefe
- Verchromter Vollmetallgriff
- Praktische Rändelschrauben
- 3 USB 2.0 Frontanschlüsse
- 8 / 16 Port USB / PS/2 KVM
- 3 x USB 2.0 Frontanschlüsse
- Hohe Grafikauflösung, bis zu 1920 x 1080 bei 60Hz DDC, DDC2 und DDC2B

Tastaturvarianten:

Lagernd sind die folgenden Varianten, deutsch (DE), us-englisch (US), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT) und russisch (RU).

Varianten erhältlich auf Anfrage uk-englisch (UK), dänisch (DK), schweizer (CH), thailändisch (TH), türkisch (TK), japanisch (JP), chinesisches (CI), belgisch (BE), norwegisch (NO), portugiesisch (PT), französisch/kanadisch (CA) und israelisch/hebräisch (IS).

Trackballvariante, möglich in Verbindung mit der [Cherry G84-4400](#) Trackballtastatur.

Technische Daten

Anschlüsse KVM	Grafik / Tastatur / Maus	8 / 16 HDDB-15
	Extern (Hub)	3 x USB 2,0 (Type-A)
	Stromversorgung	1 x DC-12V
Anschlusskabel (nicht im Lieferumfang)	PS/2 / USB / VGA Combo	KAB-102-4 (1,8m), KAB-103-4 (3,0m), KAB-105-4 (5,0m)
	USB / VGA	KAB-102U-1 (1,8m)
Schalter	LCD Einstellungen	4 Druckschalter
	EIN / AUS	1 Druckschalter
	AUS (LCD eingeklappt)	1 halbverdeckter Druckschalter
LED-Anzeige Konsole	Betrieb	1 x grün
	Num	1 x grün
	Großbuchstaben	1 x grün
	Rollen	1 x grün
LED-Anzeige KVM	Portwechsel	8 / 16 x grün (Port)
		8 / 16 x rot (USB)
Emulation	Tastatur / Maus	USB und PS/2
	Display	JA
Port Auswahl	Push Buttons / Hotkey / OSD	
Grafik	17,3" LCD	1920 x 1080 (DVI Single Link)
	Farben	16,2 Mio.
	Bildfrequenz	H: 31,0 KHz. – 81,0 KHz. V: 56,0 KHz. – 76,0 KHz.
	Sichtwinkel	H: 140° / V: 130°
	Bandbreite	140 Mhz.
	Helligkeit	300 cd/m ²
	Kontrast	700 : 1
	Reaktionszeit	4 ms.
	Lochmaske	0,264mm (H) x 0,264mm (V)
	Hintergrundbeleuchtung	LED
Eingangswerte	100 V. – 240 V. AC, 48 Hz – 62 Hz	
Ausgangswerte	DC 12V., 4,16A	
Stromverbrauch	230 V / 15,8 Watt	
Zertifizierung	RoHS, RoHS2, CE	
Umgebung	Betriebstemperatur	0 – 40°C
	Lagertemperatur	-20 – 60°C
	Feuchtigkeit	0 – 80% rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	Gehäuse	Hochleistungsstahl
	Farbe	RAL 9005
	Gewicht	12,9 kg incl. Einbauwinkel
	Abmessung (L x B x H) ohne Griff	64,00 x 43,6 x 4,4cm (19" / 1HE)
	Abmessung (L x B x H) mit Griff	68,20 x 43,6 x 4,4cm (19" / 1HE)
Verpackung	Gewicht	17,1 kg
	Abmessung (L x B x H)	77,5 x 58 x 21 cm